# Produktdatenblatt Warmwasserspeicher

# ELDOM® 72325PMP

- Verschleißfeste Zirconium-Emailbeschichtung des Wassertanks
- Kombiniertes Rückschlagventil mit 3 Schutzfunktionen
- FCKW-freier Polyurethan-Druckschaum weniger Wärmeverluste und Energieverbrauch
- Stufenlose Temperaturregelung
- Vertikale Wandmontage
- Frostschutz

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | ELDOM |
| **Modell** | 72325PMP |
| **Lastprofil** | XXS |
| **Nennleistung** | 2000 W |
| **Nennspannung** | 230V / 50Hz |
| **Nenninhalt** | 9,6 L |
| **Nenndruck** | 0,8 MPs |
| **Wasseranschluss** | 1/2 Zoll |
| **Schutzart** | IPX1 |
| **Energieeffizienzklasse** | B |
| **Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz** | 32 % |
| **Jährlicher Stromverbrauch** | 573 kWh/Jahr (EU Regulation EU 812/2013) |
| **Täglicher Stromverbrauch** | 2,762 kWh (EU Regulation EU 814/2013) |
| **Eingestellte Temperatur** | 75 °C |
| **Schallleistungspegel** | 15 [dB] |
| **Abmessungen (H x B x T) in mm** | 430 x 285 x 288 |
| **Gewicht** | 7,6 kg |